

ROLL-UP

100x200

Colorimétrie

profil CMJN ISO COATED V2

CMJN

Utilisation print



RVB

Utilisation écran



Les fichiers envoyés en RVB pourront être imprimés, mais les couleurs seront modifiées

Qualité

Fichier VECTORIEL de préférence

pour les logos, textes et formes

Les polices de caractère doivent être obligatoirement converties en courbes à l'export du fichier

Pour les BITMAP (photos, images,...)

300 dpi minimum



Impression - Signalétique - PLV - Objet publicitaire

vectériel



Impression - Signalétique - PLV - Objet publicitaire

300 dpi



Impression - Signalétique - PLV - Objet publicitaire

72 dpi



Format

Fichier enregistré en PDF norme /X4

compatibilité Acrobat 7 (PDF 1.6) ou Acrobat 8 (PDF 1.7)



.eps .ai .svg



.gif .doc .xls .ppt



Consultez-nous pour un export optimal depuis [Canva](#)

AUCUN MASQUE D'ECRÉTAGE - AUCUN TON DIRECT SUR LE CALQUE QUADRI - AUCUN REPÈRE
AUCUNE HIRONDELLE - AUCUNE GAMME DE COULEUR - AUCUNE INFORMATION SUR AUCUN CALQUE

CETTE PARTIE DISPARAIT DANS LA CASSETTE